Réseau primaire et accessibilité aux parcelles:Cinquième série d'Oum-Trif.

La cinquième série d'Oum-Trif regroupe 68 parcelles d'une contenance totale de 624,27 ha (9,18 ha en moyenne par parcelle).

Le réseau primaire comporte 36.800 m de lignes se décomposant en 2.175 m de routes , 31.975 m de pistes et 2.650 m de layons .

Les routes et les pistes (34.150 m) représentent 92,8 pc des lignes ce qui amène la densité de la voirie forestière à 5,47 km pour 100 ha de forêt .

Décomposition des lignes (en mètres) .

Lignes est-ouest .

Lignes (n°)	Total	Routes	Pistes	Layons
41	2375	-	2225	150
42	2400	600	1575	225
43	2350	-	2125	225
44	2550	-	2050	500
45	1725	-	1725	-
46	1750	-	1700	50
47	1450	-	1200	250
48	1050	-	1050	-
49	800	-	750	50
	16450	600	14400	1450

Lignes nord-sud .

Lignes (n°)	Total	Routes	Pistes	Layons
39	3000	-	2900	100
40	3225	-	2850	375
41	3475	875	2600	-
42	2800	-	2075	725
43	2300	-	2300	-
44	2075	-	2075	-
45	1700	700	1000	-
46	1775	-	1775	-
	20350	1575	17575	1200

Récapitulation .

	Total	Routes	Pistes	Routes & pistes	Layons
Lignes est-ouest	16450	600	14400	15000	1450
Lignes nord-sud	20350	1575	17575	19500	1200
Total	36800	2175	31975	34150	2650
Proportions (pc)	100	5,9	86,9	92,8	7,2
Densité (km/100 ha)	5,89	0,35	5,12	5,47	0,42

L'accessibilité aux véhicules tous terrains sera assurée sur la longueur indiquée lorsqu'un certain nombre d'interventions (corrections de pente , comblement de ravins et ravines , construction de gués) auront été effectuées .

Ces travaux concernent les 17 tronçons de piste suivants : 42-30 , 42-31 , 43-28 , 43-32 , 44-27 , 44-28 , 45-27 , 45-28 , 46-28 , 46-29 , 47-27 , 48-26 , I 40-25 , I 40-28 , I 42-25 , I 42-30 , I 43-25 .

En matière d'accessibilité aux parcelles par voirie rectiligne ,

- 6 parcelles (38,11 ha) sont accessibles par 1 côté ,
- 11 parcelles (76,34 ha) sont accessibles par 2 côtés,
- 14 parcelles (125,91 ha) sont accessibles par 3 côtés,
- 37 parcelles (383,91 ha) sont accessibles par 4 côtés,

ce qui pourrait revenir à dire que

- 6,1 pc de la surface de la série est accessible par 1 côté ,
- 12,2 pc de la surface de la série est accessible par 2 côtés,
- 20,2 pc de la surface de la série est accessible par 3 côtés,
- 61,5 pc de la surface de la série est accessible par 4 côtés .